

LS/PD MULTI 3 B | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań


- Oprawy biurowe
- Linie świetlne

Cechy produktu

- Ruchoma głowica czujnika
- Podłączenie przez modułowe złącze 4p4c
- Długość przewodu połączeniowego: 2,1 m (podłączony na stałe)
- Kolor: Biały lub antracyt

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	48,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	25,0 mm
Masa produktu	20,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Antracyt
----------------	----------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

Możliwości

Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	6 m ²
Kąt detekcji	80 ° ¹⁾
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	20...600 lx ²⁾

¹⁾ W przybliżeniu

²⁾ Approximately, measured at the sensor

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Wyposażenie / Akcesoria

- Nadaje się do sterownika MULTeeco, DIM MULTeeco, DALI MULTeeco
- Nadaje się do DALI Professional Sensor Coupler

Karta katalogowa produktu

Pobierz dane

Plik	
	Broszury 335611_Energy saving
	Broszury 335613_Scenes
	Deklaracje zgodności 334067_LMS MULTI3 SENSORS
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334184_LSPD MULTI 3 B & #150; movable light and presence sensor for installation in luminair

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300803081		Karton wysyłkowy 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm ³	1908.33 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.